



HSE-90

Order No.: 0234070

Price upon request

PRODUCTINFOS

Micrófono de cabeza electret

Este micrófono es la elección adecuada para aplicaciones que requieren un sonido excelente así como un feedback acústico extremadamente bajo y un ajuste seguro. Gracias a sus cuidadas características de diseño se reducen al mínimo los sonidos no deseados:

- Cardioide para una supresión trasera elevada
- La protección antiviento/antipop externa integrada reduce los ruidos del viento, de la respiración y de la articulación
- Soporte de cápsula flexible que reduce sonidos de impacto bajos

- Rango de transmisión amplio
- Posicionamiento muy estable
- Brazo de cápsula en cuello de cisne orientable
- Almohadillas para la cabeza
- Espuma antiviento
- Toma mini XLR de 3 polos para conectar a un adaptador de alimentación phantom opcional (EMA-1, EMA-300P) o un emisor de petaca TXS-...HSE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HSE-90

Descripción	micrófono de cabeza
Método de transmisión	cable
Patrón direccional	cardioide
Sistema	back electret
Rango de frecuencias de audio	20-20.000 Hz
Impedancia nominal	650 Ω
Sensibilidad	10 mV/Pa
Presión sonora máxima	120 dB
Alimentación	DC 1,5-9 V
Temp. ambiente admis.	0-40 °C
Peso	25 g
Cable	0,8 m
Conexiones	mini XLR de 3 polos